

河北省大广高速高速公路衡大段路基路面病害处治工程 BHZL-3 标段

交 通 组 织

河北君邦公路工程有限公司

二〇一七年三月

根据《公路养护作业安全规程》及高速公路交警、路政及管理处的要求，按照国家标准配备各种标志标牌。本施工段分五个区：1600m 警告区、150m 上游过渡区、50m 缓冲区，根据现场情况确定工作区、30m 下游终止区。

1、交通布控区的参数指标

道路交通安全标志标牌按照《公路养护作业安全规程》的规定进行设置，交通标志标牌双向两侧布设，标志标牌固定在钢护栏立柱上，交通标志标牌设置规范整齐。在通行车道距离施工区域 1600 米处右侧及中央分隔带设置“前方施工 1600m”标志，距离 1300m 处设置“禁止超车”，距离 1000m 处右侧设置“导向”标志，距离 800m 处设置“前方施工 800m”标志，距离 500m 处设置“限速 60”标志，距离 200m 处设置“车道变窄”标志，距离 0m 处设立“导向”标志，在距离施工区 20m 处开始设置反光防撞墩、防撞桶、锥筒及夜间施工频闪灯、电子导向标、仿真警察。终止区结束处右侧护栏外设置“解除限速标志”。

2、交通安全措施

- 1) 在施工路段两侧 1600 米处设置醒目的施工标志标牌，交通路锥每 5 米左右放置一个，提示过往司机注意绕行
- 2) 做好交通运输的安全工作，施工场地设置太阳能爆警示灯及电子导向牌、交通禁示牌，并安排专职人员指挥,以便车辆通行。
- 3) 所有进入高速公路的运输车辆和管理车辆证照齐全，在显著位置贴有警告标志，提醒其他行使车辆注意安全。

- 4) 各种交通安全设施齐全，需禁行和慢行的路段，在交通导流点路口设置仿真警察并设专人 24 小时疏导车辆。
- 5) 上路作业人员必须穿反光标志服，杜绝酒后作业，不在作业区外活动。
- 6) 夜间施工有照明灯。
- 7) 建立突发和重大交通安全事故的应急救援方案，配备必要的救援物资和反应机制。



S=警告区